

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 2 / 2018**

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E > 10\%$, EN 14411, grupa B III, GL-szkliwione, zał. K
Asortyment, nr partii, data produkcji, gatunek – zgodne z oznakowaniem na opakowaniu
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:**
Do wykładania ścian we wnętrzach w budownictwie ogólnym bez narażenia na działanie ujemnych temperatur
3. **Producent**
Wyprodukowano w Indiach dla
Cer-rol sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 14, 26-341 Mniszków, Polska
4. **Upoważniony przedstawiciel**
ND-nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
- 6a. **Norma zharmonizowana**
EN 14411:2012
Jednostka notyfikowana
ND-nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Poziomy i/lub klasy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	-	Bez badania
Wytrzymałość na zginanie w N/mm^2 grubość $\geq 7,5mm$	-	≥ 12	EN ISO 10545 - 4
Siła łamiąca w N grubość $\geq 7,5mm$	-	≥ 600	EN ISO 10545 - 4
Trwałość	-	-	1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych mg/dm^3 - kadm w mg/dm^2 - ołów w mg/dm^2	- - -	NPD	EN ISO 10545 – 15
Przyczepność	-	NPD	EN ISO 12004
Odporność na pęknięcia włoskowate	-	odporne	EN ISO 10545 - 11
Nasiąkliwość wodna	-	$E_b > 10\%$ dla poszczególniej płytki min 9 %	EN ISO 10545 - 3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Mieczysław Grzesiak - Prezes Zarządu

Mniszków

1.02.2018

(miejsce i data wydania)

PREZES ZARZĄDU
"CER-ROL" Sp. z o.o.
(podpis)
Mieczysław Grzesiak